



KIWI-4700

Тестер оптической линии



KIWI-4700 - недорогой тестер оптической линии, работающий на значительных расстояниях. Динамический диапазон прибора составляет 45 дБ (120 км).

KIWI-4700 позволяет организовать дуплексный голосовой канал без эха и со слабыми шумами.

Для более экономичного расходования батареи предусмотрены режимы работы на коротких расстояниях (до 40 км) и на длинных расстояниях (до 120 км).

Основные преимущества прибора KIWI-4700 – низкая стоимость, небольшие габариты и маленький вес.

Устройство работает от 2х батареек АА, время работы до 11 часов. Длина прибора 19 см, ширина 7 см, толщина 4 см, вес с батарейками - всего 200 г.

Характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Длина волны | 1310/1550 нм |
| Голосовой канал | Полнодуплексный |
| Мощность передатчиков | -5 дБм |
| Поддерживаемые волокна | Одномодовые и многомодовые |
| Рабочий диапазон | Одномодовое волокно -45 дБ, до 120 км Многомодовое волокно -25 дБ, до 60 км |
| Индикация | Звуковой сигнал (при наличии сигнала), уровень сигнала, направление, модуляции |
| Адаптер | FC/PC |
| Температура хранения | От -20 С до +60 С, до 90 % влажности без конденсации |
| Рабочая температура | От -10 С до +50 С, до 90 % влажности без конденсации |
| Источник питания | Аккумулятор или две батарейки АА |
| Время работы от батарей | 12 часов |
| Размеры, вес | 190 мм x 75 мм x 40 мм, 200г |

Информация для заказа

| | |
|-----------|--|
| KIWI-4700 | Тестер оптической линии (комплект, 1310/1550, до 110 км) |
|-----------|--|

www.kiwitest.ru